

Donner AutoFlow 03

Bezkontaktní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, apod.



EAN: 8596220009302

152,52 €

127,10 € bez DPH

AutoFlow 03 sa vyznačuje elegantným čistým zagal'ateným dizajnom.

Jednoduché použitie

Použitie je veľmi jednoduché. Po vložení rúk do priestoru umývadla sa automaticky spustí prúd vody. Po skončení umývania a oddialenia rúk od čidla sa automaticky spustí prúd vody. Teplotu vody môžete regulovať pomocou zmiešavacej páčky na pravej strane batérie. Batéria automaticky vypne prúd vody po niekoľkých minútach nepretržitej prevádzky.

Úspora vody až 60%

V hlavici batérie je umiestnený perlátor, ktorý prevzdušňuje pretekajúcu vodu a účinne reguluje jej prúd.

Vďaka infračervenému čidlu voda tečie len keď ju potrebujete. Vďaka perlátoru a čidlu je v porovnaní s bežnou batériou spotreba voda nižšia o 30-60 percent.

Hygienická prevádzka

Úplne bezkontaktné používanie zamedzuje krížovej kontaminácii baktériami a vírusmi. Prevádzka je tak veľmi hygienická. Bezkontaktné vodovodné batérie zaisťujú vysoký hygienický štandard na miestach ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, gastro prevádzky a miesta s vysokou návštevnosťou. Prívodné hadice sú vybavené prídavným ventilom so sitkom zabraňujúcim spätnému zmesovaniu studenej a teplej vody v potrubí. Ideálnym doplnkom automatických vodovodných batérií sú bezkontaktné tryskové a teplovzdušné sušiče rúk Jet Dryer.

Bezpečné batériové napájanie

Vodovodná batéria Donner AutoFlow 03 je napájaná pomocou 4 ceruzkových batérií typu AA umiestnenými v puzdre pod umývadlom. Odpadajú tak prípadné problémy s prívodom napájacieho kábla. Navyše je používanie úplne bezpečné. V prípade, že sa napájacie batérie vybijú, zostane vodovodné v uzavretom stave. Pri použití kvalitných alkalických batérií je pri 200 zopnutí a deň životnosť batériu až jeden rok.

Kvalitné materiály

Telo bezkontaktnej batérie AutoFlow 03 je vyrobené z mosadze. Bytelné prevedenie zaručuje dlhú životnosť aj vo vysoko frekventovaných prevádzkach. Celý povrch batérie je pochrómovaný pre jednoduchú údržbu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Automatická batéria
- 2x 50cm pancierová hadica 1/2"
- 2x prídavný spätný ventil so sitkom 1/2"
- Batériový adaptér vr. držiaka
- Vrečko s komponentmi (matice, tesnenie, podložka, skrutka)

Parametre

Základné parametre

Model:	Donner AutoFlow 03
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	84818090

Technické parametre

Materiál:	Pochrómovaná mosadz
Spúšťací systém:	Automatický infračervený
Spínacia vzdialenosť:	6-30 cm automatická kalibrácia
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Prevádzková teplota:	0-45 ° C
Pancierové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x spätný ventil 1/2"
Prídavný filter hrubých nečistôt:	Áno (sitko)

EI. špecifikácia

Napájanie:	Batériový adaptér 4x AA 1,5 V
------------	-------------------------------

Istiace a ochranné prvky

Stupeň krytia:	IP56
Automatické vypnutie vody:	Áno

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	180 x 190 x 61 mm (vr. Páčky 75 mm) (v / h / š)
Hmotnosť prístroja:	1,3 kg
Rozmery balenia:	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vr. obalu (kg):	2 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hĺbka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 03

