

# Donner AutoFlow 02

Bezkontaktní hygienický provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci.



EAN: 8596220009296

**156,60 €**

130,50 € bez DPH

Automatická vodovodná batéria AutoFlow 02 sa vyznačuje jedinečným dizajnom s ostro rezanými rysmi.

## Komfortné použitie

Po priblížení ruky do blízkosti čidla dôjde k automatickému spusteniu prúdu vody. Teplotu vody je možné pohodlne nastaviť pomocou páčky umiestnenej na pravej strane. Akonáhle oddialite ruky z blízkosti čidla, dôjde k zastaveniu vody do 1,5 sekundy. Batéria je vybavená funkciou automatického zastavenia vody po niekoľkých minútach, pre prípad trvalého zakrytia čidla.

## Úspora vody až 60%

Voda vytekajúca z automatickej batérie prechádza perlátorom, ktorý ju prevzdušní a zredukuje jej prúd. Vďaka tomu že voda z batérie vyteká, len keď ju skutočne potrebujete. Kombinácia týchto dvoch technológií prináša v porovnaní s bežnou vodovodnou batériou úsporu vody 30-60 percent.

Vodovodná batéria Donner AutoFlow vydáva vodu iba vo chvíli, keď ju potrebujete. Navyše je vybavená perlátorom, ktorý vodu prevzdušňuje a redukuje jej prietok. Vďaka tomu je spotreba vody pri použití automatických batérií 30-60 percent menšia, než pri použití batérií bežných.

## Hygienická prevádzka

Bezkontaktná prevádzka účinne zamedzuje kríženej kontaminácii. Preto sú tieto batérie používané v zdravotníckych zariadeniach, gastro prevádzkach a ďalších miestach s vysokými nárokmi na hygienu.

Prívodné hadice sú vybavené prídavným ventilom so sitkom zabraňujúcim spätnému zmesovaniu studenej a teplej vody v potrubí.

Ideálnou kombináciou pre maximálne hygienickú prevádzku na toaletách je kombinácia s teplovzdušnými a tryskovými sušičmi Jet Dryer.

## **Bezpečné batériové napájanie**

Donner AutoFlow 02 je napájaná pomocou 4 kusov ceruzkových batérií AA. Batérie sa umiestňujú do puzdra do priestoru pod umývadlom. Nie je nutné riešiť napájanie z elektrickej siete, a navyše je úplne eliminované riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri použití kvalitných alkalických batérií a 200 zopnutí za deň je výdrž batérií až 1 rok. V prípade, že sa batérie vybijú, voda zostáva uzavretá.

## **Napájanie pomocou adaptéra**

Pokiaľ nechcete využiť napájanie pomocou batérii, súčasťou balenia je napájací adaptér určený do zásuvky.

## **Kvalitné materiály**

Telo bezkontaktné batérie AutoFlow 02 je vyrobené z jedného kusu mosadze. Odolné prevedenie ju predurčuje do veľmi frekventovaných prevádzok. Povrch batérie je pochrómovaný pre ľahkú údržbu.

## **Súčasti balenia:**

- Montážny návod
- Automatická batéria
- 2x 50cm pancierová hadica 1/2"
- 2x prídavný spätný ventil so sitkom 1/2"
- Batériový adaptér vr. držiaka
- Napájací adaptér
- Vrečko s komponentmi (matice, tesnenie, podložka, skrutka)

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Donner AutoFlow 02
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	84818090

## Technické parametre

Materiál:	Pochrómovaná mosadz
Spúšťací systém:	Automatický infračervený
Spínacia vzdialenosť:	6-30 cm automatická kalibrácia
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Prevádzková teplota:	0-45 ° C
Pancierové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x spätný ventil 1/2"
Prídavný filter hrubých nečistôt:	Áno (sitko)

## EI. špecifikácia

Napájanie:	Batériový adaptér 4x AA 1,5 V
------------	-------------------------------

## Istiace a ochranné prvky

Stupeň krytia:	IP56
Automatické vypnutie vody:	Áno

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	190 x 150 x 56 mm (vr. Páčky 71 mm) (v / h / š)
Hmotnosť prístroja:	1,3 kg
Rozmery balenia:	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vr. obalu (kg):	2 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hĺbka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 02

