

Donner AutoFlow 04

Baterie je vybavena čidlem, které rozpozná přítomnost rukou v umyvadle a samočinně spustí proud vody.



EAN: 8596220009319

144,48 €

120,40 € bez DPH

Automatická vodovodná batéria AutoFlow 04 má funkcionalistický dizajn s ostro rezanou hornou hranou.

Jednoduché použitie

Batéria je vybavená čidlom, ktoré rozpozná prítomnosť rúk v umývadle a samočinne spustí prúd vody. Teplotu vody je možné regulovať postranným pákovým zmiešavačom. Po oddialení rúk z priestoru umývadla sa prúd vody automaticky zastaví. Z bezpečnostných dôvodov dôjde k zastaveniu vody aj po niekoľkých minútach nepretržitej prevádzky.

Úspora vody až 60%

Automatické vodovodné batérie AutoFlow šetria vodu hneď dvakrát. V hlavici batérie sa nachádza perlátor, ktorý obmedzuje prietok vody a prevzdušňuje ju. Čidlo zaisťuje, že voda tečie len vo chvíli, keď ju potrebujete. Kombináciou týchto technológií dochádza k úspore spotreby vody o 30-60 percent.

Hygienická prevádzka

Bezkontaktné používanie zamedzuje krížovej kontaminácii baktériami a vírusmi. Automatické vodovodné batérie sú vhodné do frekventovaných prevádzok a prevádzok s vysokými nárokmi na hygienu ako sú

zdravotnícke zariadenia a podobne. Prívodné hadice sú vybavené prídavným ventilom so sitkom zabraňujúcim spätnému zmesovaniu studenej a teplej vody v potrubí. Pokiaľ vyžadujete maximálny hygienický štandard, perfektným doplnkom sú bezkontaktné tryskové a teplovzdušné sušiče rúk Jet Dryer.

Bezpečné batériové napájanie

Bezkontaktná batéria Donner AutoFlow 04 sa napája pomocou štyroch ceruzkových batérií AA. Batérie sú umiestnené v puzdre pod umývadlom. Nemusíte tak riešiť prívod napájacieho kábla. V prípade, že dôjde k vybitiu batérií, zostane vodovodná batéria v uzavretom stave. Pri použití kvalitných batériových článkov vydrží v prevádzke až 1 rok (200 zopnutí/deň).

Kvalitné materiály

Telo batérie je vyrobené z jedného kusu mosadze. Bytelné prevedenie je obzvlášť vhodné do často frekventovaných umyvární. Povrch batérie je pochrómovaný pre ľahkú údržbu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Automatická batéria
- 2x 50cm pancierová hadica 1/2"
- 2x prídavný spätný ventil so sitkom 1/2"
- Batériový adaptér vr. držiaka
- Vrečko s komponentmi (matice, tesnenie, podložka, skrutka)

Parametre

Základné parametre

Model:	Donner AutoFlow 04
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	84818090

Technické parametre

Materiál:	Pochrómovaná mosadz
Spúšťací systém:	Automatický infračervený
Spínacia vzdialenosť:	6-30 cm automatická kalibrácia
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Prevádzková teplota:	0-45 ° C
Pancierové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x spätný ventil 1/2"
Prídavný filter hrubých nečistôt:	Áno (sitko)

EI. špecifikácia

Napájanie:	Batériový adaptér 4x AA 1,5 V
------------	-------------------------------

Istiace a ochranné prvky

Stupeň krytia:	IP56
Automatické vypnutie vody:	Áno

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	185 x 111 x 56 mm (vr. Páčky 71 mm) (v / h / š)
Hmotnosť prístroja:	1,3 kg
Rozmery balenia:	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vr. obalu (kg):	2 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hĺbka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 04

