

EcoMaster II. JAKOST HEAVY DUTY Plus

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220000033x

214,68 €

178,90 € bez DPH

II. akost

Ponúkame v II. akosti 2 ks drvičov. ROZBALENÉ, môžu byť mierne odreniny. Originál obal je poškodený

Drvič kuchynského odpadu (zvyšku jedla) odporúčaný pre všetky domácnosti. Optimálne kombinuje všetky parametre a vylepšenia, ktorými dominujú luxusnejšie modely.

Oproti lacnejšiemu modelu STANDARD má najmä väčšiu a hlbšiu drviacu komoru, celkové odhlučnenie motora a komory vr. izolačné výplne.

Súčasťou je tiež odpadové koleno so vstupom pre prípadné napojenie prepadu drezu a vylepšená zátka na napúšťanie drezu z kvalitnej nerezovej ocele s tesnením vr. plastového pozdĺžneho úchyty.

Povrchová úprava hrdla - brúsený matný nerez s logom EcoMaster.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Vyberateľná gumová manžeta
- Odpadové koleno s prídavným vstupom na prepad / umývačku vr. príruby a skrutiek
- Zátka z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s tesnením vr. plastového úchytu

Parametre

Základné parametre

Model:	EcoMaster HEAVY DUTY Plus
Použitie:	Výkonný model pre náročných užívateľov
Záruka:	4 roky
Kód tovaru TARIC:	85098000

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Zavesenie hrdlom pod drez
Upínací systém hrdla:	EZ Mount
Materiál hrdla:	Plastové (oplechovaná prírubu)
Materiál krytu - plášťa:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely lak
Spúšťací systém:	Tlakový spínač, tlačidlo
Veľkosť komory:	L
Drviace segmenty:	Nerezová oceľ, zosilnené lopatky
Drviaci prstenec:	36 oblúkových otvorov, výstupky
Ložiská:	Bronzová, samomazné
Ochranná tlmiace manžeta:	Vyberateľná, gumová
Otvor drezu:	Ø 9cm (3,5 ")
Maximálna hrúbka drezu:	15 mm (v mieste upnutia)
Pripojenie na umývačku / práčku, prepád drezu:	Áno
Odhlučnenie:	Motor a drviaca komora krytom + izolačná výplň
Priemerná spotreba vody:	10 l / deň cca 3 drvenie denne

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Výkon:	3/4 HP (550 W)
Prúdový odber:	2,25 A
Typ motora:	Komutátorový DC
Otáčky motora:	2700 ot / min
Krútiaci moment:	1,8 Nm
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	140 cm

Rozmery, hmotnosti, balenia

Hmotnosť prístroja:	4,7 kg
Rozmery prístroja:	413x167x167 mm (v / š / h)
Rozmery balenia:	475x230x230 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu:	23 cm
Výška obalu:	47,5 cm
Hĺbka obalu:	23 cm
Váha vr. obalu (kg):	5,6

Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
Ochrana pred skratom:	Áno
Odrušovací filter:	Áno, spĺňa normy EMC- elektromag. kompatibility
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

