

Jet Dryer AIRTAP angular - chrome

Hranatá základna, jedno hlavné rameno, stred voda, sušenie 2 stranové trysky, povrch lesklý chrom



EAN: 8596220010643

642,00 €

535,00 € bez DPH

Kombinovaná automatická batéria a sušič rúk, vďaka ktorej si jednoducho umyjete a osušíte ruky na jednom mieste. Nie sú potrebné obrúsky, ani ďalšie sušiacie zariadenia, zaberajúce priestor v miestnosti. Zaisťuje najvyšší štandard hygieny a komfort.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Inovatívne sušenie rúk

Vďaka zabudovanému sušiču rúk Jet Dryer v umývadlovej batérii AIRTAP sa už nemusíte po umytí rúk presúvať k sušiču poprípade si utierať ruky papierovými obrúskami. Svoje ruky si pohodlne umyjete a vysušíte počas 10-15 sekúnd na jednom mieste - priamo v umývadle.

Batéria disponuje bočnými ramenami s pozdĺžnymi tryskami, ktoré stierajú vodu z rúk prúdom vzduchu rovno do umývadla. Podlaha, tak zostáva suchá a maximálne bezpečná.

Jednoduché a hygienické použitie

Hygienické umývanie a sušenie rúk - jednoduché, rýchle a pohodlné. Svoje ruky jednoducho vložíte doprostred pod vodovodnú batériu, automaticky začne tiecť voda s vopred nastavenou teplotou. Po stranách batérie sa nachádzajú dve trysky sušiča. Spustenie sušiča je taktiež bezkontaktné, stačí pod trysky vsunúť ruky a podľa potreby ich osušiť.

Odolný a kompaktný

Účinné vysokorýchlostné sušenie rúk v spojení dvoch zariadení do jedného, ako najkomfortnejšie riešenie. Telo batérie je pevné a vyrobené z chrómovanej ocele. Jednotka sušiča je bezpečne skrytá pod umývadlom, a tak aj chránená proti prípadným vandalom. Kombinovaná batéria so sušičom, šetrí miesto na toaletách. Prevádzka na toaletách je rýchlejšia, bez oneskorenia a čakania, pretože každé umývadlo disponuje vlastným sušičom.

HEPA filtrácia

Sušič Jet Dryer AIRTAP je vybavený Hepa filtrom (H13), ktorý zaisťuje najvyšší stupeň hygieny. Vzduch prechádzajúci sušičom je prečisťovaný filtrom so zachytením až 99.9% baktérií a vírusov.

Automatický ohrev vzduchu

V prípade, že je teplota na toaletách nízka, Jet Dryer AIRTAP automaticky zapne ohrev vzduchu.

Čistá a bezpečná podlaha

Ruky sú sušené rovno v umývadle, takže podlaha zostáva stále suchá, (bez kvapiek alebo kaluží ako pod nástennými sušičmi), nehrozí tak pošmyknutie a prípadné zranenie. Odpadá starosť s vynášaním košov, eliminuje sa používanie papierových utierok a obrúskov.

Bezpečná prevádzka

Sušič Jet Dryer AIRTAP je okrem ochrany proti skratu a preťaženiu vybavený aj funkciou auto stop (zabudovaný časovač). V prípade príliš dlhej prevádzky sa automaticky vypne. Vysušenie je vypnuté po 45 sekundách nepretržitej prevádzky, vodovodné batérie po 60 sekundách prevádzky.

Nastaviteľná teplota vody

Presnú teplotu vody z batérie zaisťuje zabudovaný termostatický zmiešavací ventil. Pomocou otočnej hlavice regulácie na ľavom boku motorovej jednotky je možné jednoducho nastaviť požadovanú výstupnú teplotu. S automatickým zmiešavacím ventilom je tak udržiavaná konštantná teplota vody, bez ohľadu na prípadné teplotné výkyvy vo vodovodnom poriadku.

Jednoduchá montáž

Inštalácia a montáž batérie nevyžaduje nutnosť stavebných úprav. Jednotka sušiča sa jednoducho pripevní na stenu pod umývadlo alebo do umývadlovej skrinky.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer Air Tap
Použitie:	Reprezentatívne umývárne a kúpeľne, frekventované prevádzky, miesta limitovanej priestorom
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia jednotky:	Postavenie pod umývadlo / nástenná
Spôsob upevnenia batérie:	Do otvoru umývadla
Materiál krytu jednotky:	Biely ABS plast
Materiál tela batérie:	Nerezová oceľ
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Chróm lesklý
Hlučnosť - hladina zvuku:	75 dB
Ovládacie prvky:	Teplota vody mixovacím ventilom
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťač systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Spínacia vzdialenosť:	8-12 cm
Ohrev vzduchu:	Automatický podľa okolitej teploty (pod 25°C)
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	1 rýchlosť
Prúd vzduchu:	95 m / s
Prietok vody:	až 7 l/min. pri tlaku 0,4 mpa
Prevádzková teplota:	5-65°C
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Trieda HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 ° C
Materiál krytu:	Nerezová oceľ
Typ:	V batériu

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1 200 W
Výkon vykurovacieho telesa:	bez ohrevu vzduchu
Výkon Motora:	700 W
Typ motora:	DC bezuhlíkový motor
Prúdový odber:	5,5 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	75 cm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	áno, max. 30 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	II. (Zosilnená izolácia)
Stupeň krytia:	IP24

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery jednotky:	315x216x191 mm (v / š / h)
Rozmery tela batérie:	141 x 260 x 175 mm (v/š/h)
Rozmery balenia:	325x530x255 mm (v/š/v)

Hmotnosť jednotky:	5,7 kg
Váha vr. obalu (kg):	7,5 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32,5
Hĺbka obalu (cm):	25,5

