

Jet Dryer COMPACT

Vybaven systémem Dry Floor pro zachytávání odkapové vody



EAN: 8596220013866

621,96 €
518,30 € bez DPH

EAN: 8596220010292

621,96 €
518,30 € bez DPH

EAN: 8596220010308

621,96 €
518,30 € bez DPH

Jet Dryer COMPACT je malý tryskový sušič vhodný predovšetkým do umyvární limitovaných priestorom. V striebornom prevedení je predný panel sušiča z kovu, čo zvyšuje jeho odolnosť vo frekventovaných prevádzkach. Sušič rúk COMPACT je vybavený HEPA filtrom. Voda, ktorá sa pri vysúšaní neodparí, je zachytávaná v odkvapovej nádobke.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Najmenší tryskový sušič

COMPACT je najmenší tryskový sušič z radu Jet Dryer. Výška prístroja je iba 48 centimetrov, pri šírke 30 centimetrov. Je tak vhodný predovšetkým do malých kúpeľní, v ktorých by ste sa inak museli uspokojiť iba s teplovzdušnými sušičmi.

Ako tryskový sušič Jet Dryer COMPACT funguje?

Použitie bezkontaktného sušiča Jet Dryer COMPACT je jednoduché. Po vložení rúk do sušiacej zóny začne prúd vzduchu vychádzajúci z oboch strán sušiča okamžite stierať a sušiť vodu z dlaní. Väčšina vody sa pri vysúšaní odparí, zvyšné stečie do záchytnéj nádoby.

Kovový predný kryt v striebornom prevedení

V striebornom prevedení je Jet Dryer COMPACT v porovnaní s ostatnými sušičmi odolnejší voči hrubšiemu zaobchádzaniu. Predná strana tohto sušiča je chránená kartáčovaným nerezovým plechom. Telo je rovnako ako v bielom prevedení vyrobené z odolného ABS plastu.

Možnosť umiestnenia vlastnej reklamy

V bielom prevedení je možné na predný panel sušiča umiestniť vlastnú fóliu s potlačou. Môžete si tak na sušič umiestniť ľubovoľnú reklamu, prípadne zladíť dizajnovo sušič so zvyškom toaliet.

Úspora a ľahká údržba

Prevádzka tryskového sušiča rúk Jet Dryer COMPACT je v porovnaní s papierovými obrúskami výrazne úspornejšia. Ubudnú vám aj starosti s pravidelným vynášaním košov preplnených obrúskami. Sušič stačí raz za čas iba utrieť mäkkou utierkou.

System Dry Floor

Elektrický sušič COMPACT je vybavený systémom Dry Floor na zachytávanie odkvapovej vody. Pod sušičom je tak vždy suchá a bezpečná podlaha. Objem odkvapovej nádoby je dostatočný aj do frekventovaných prevádzok.

Hygienická prevádzka vďaka HEPA filtru

Sušenie rúk je úplne bezkontaktné, vďaka čomu je zamedzené krížovej kontaminácii baktériami a vírusmi. Vzduch nasávaný sušičom je postupne filtrovaný pomocou prachového a následne HEPA filtra. Z sušiča tak prúdi maximálne čistý a nezávadný vzduch. Do odkvapovej nádoby sušiča je možné naliať dezinfekčnú prísadu, ktorá zároveň príjemne osviežuje vzduch na toaletách.

LED indikácia stavu a osvetlenia sušiacej zóny

Sušiacia zóna je osvetlená pomocou 4 modrých LED diód. V prednej strane sušiča sa nachádza ľad dióda skrytá pod pozdĺžnym priezorom. Modrá farba podsvietenia signalizuje, že je sušič pripravený na použitie. Pri používaní sušiča svieti sušič zelene, intenzita osvetlenia sa zvyšuje s časom sušenia.

Voliteľný ohrev vzduchu

Ohrev vyfukovaného vzduchu u sušiča Jet Dryer COMPACT môže byť trvalo zapnutý či vypnutý. Voľba ohrevu, rovnako ako zapnutie/vypnutie prístroja, sa vykonáva z boku sušiča pridržením tlačidla po dobu niekoľkých sekúnd.

Automatické vypnutie motora

Bezpečnostný systém v prípade príliš dlhej prevádzky sušič automaticky vypne. Prístroj je ďalej vybavený ochranou proti skratu a prehriatiu.

Súčasti balenia:

- Montážny návod

- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 2 ks
- 5 x 35 mm samorezná skrutka 2 ks

Parametre

Základné parametre

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Model: | Jet Dryer COMPACT |
| Použitie: | Umyvárne limitovanej priestorom |
| Záruka: | 3 roky |
| Kód tovaru TARIC: | 85163300 |

Technické parametre

| | |
|---|--|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Nástenná |
| Hlučnosť - hladina zvuku: | 70 dB |
| Materiál krytu: | ABS plast |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Biela, Strieborná |
| Antibakteriálna úprava: | Nie |
| Ovládacie prvky: | Dve tlačidlá na ľavej strane prístroja |
| Indikácia stavu: | Áno |
| Osvetlenie sušiace zony: | Modré LED osvetlenie |
| Spúšťač systém (zapínania, ovládanie): | Automatický - infračervený senzor |
| Ohrev vzduchu: | Áno / trvalo vypnutý |
| Predohrev vzduchu: | Nie |
| Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu: | Nie |
| Prietok vzduchu: | 42 l / s |
| Prúd vzduchu: | 106 m / s |
| Systém Dry Floor: | Urobte- odkvapkávacia nádobka |
| Objem odkvapovej nádoby: | 250 ml |
| Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby: | 160 |
| Prevádzková teplota: | -10 ° C / + 40 ° C |
| UV sterilizácia: | Nie |
| Štandardné filter vzduchu: | Áno |
| HEPA filter: | Áno |
| Typ: | Tryskový |
| Trieda HEPA filtru: | H13 |

El. špecifikácia

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkonnosť: | 1900 W |
| Výkon vykurovacieho telesa: | 900 W |
| Výkon Motora: | 1000 W |
| Typ motora: | Sériový komutátorový AC |
| Prúdový odber: | 8.6 A |
| Pohotovostný režim - standby: | <2 W |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 135 cm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ochrana pred príliš dlhým použitím: | Automatické vypnutie motora po 25 s |
| Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytia: | IPX4 |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|----------------------|---|
| Rozmery prístroja: | 480x300x210 mm (v / š / h), šírka otvoru sušiace zóny 90 mm |
| Hmotnosť prístroja: | 7 kg |
| Váha vr. obalu (kg): | 10 kg |
| Rozmery balenia: | 390x585x300 mm (v/š/h) |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu (cm): | 58,5 |
| Výška obalu (cm): | 39 |
| Hĺbka obalu (cm): | 30 |



11

