

Jet Dryer DYNAMIC

ANTIVANDAL provedení do frekventovaných provozů. Vysoušeč v bílé nebo stříbrné barvě.



EAN: 8596220009357

192,99 €

156,90 € bez DPH



EAN: 8596220009364

192,99 €

156,90 € bez DPH

DYNAMIC je jediný sušič rúk z radu Jet Dryer vybavený HEPA filtrom. Silne dimenzovaný motor v priestranom kovovom kryte predurčuje tento sušič do prevádzok s veľmi frekventovanou prevádzkou. Ohrev vzduchu sa spína automaticky podľa okolitej teploty.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Maximálna hygienická prevádzka vďaka HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediný teplovzdušný sušič na trhu vybavený HEPA filtrom. Vďaka tomu je vzduch vyfukovaný na ruke vždy maximálne hygienický a nezávadný. HEPA filter zachytí až 99,97% baktériu vírusov a ďalších drobných častíc. Sušič je úplne bezkontaktný, aktivuje sa automaticky po vložení rúk pod prístroj. Zaoblený dizajn krytu umožňuje ľahké čistenie.

Antivandal prevedenie - nerez alebo biely lak

Môžete si vybrať rovno z dvoch povrchových úprav, leštenej nerezovej ocele 304 alebo bieleho laku. V

oboch prípadoch je kryt sušiča veľmi odolný. Tento sušič môžete bez obáv použiť aj na toaletách, kde by bolo použitie prístroja v menej odolnom prevedení problémové.

DYNAMIC je rýchly

Vzduch vychádza z Jet Dryer DYNAMIC rýchlosťou 70 m/s. Ruky sú tak vysušené za menej ako 15 sekúnd. Aj napriek veľkej rýchlosti vzduchu je vďaka použitej vnútornej konštrukcii sušič veľmi tichý.

Inteligentný ohrev vzduchu

Jet Dryer Dynamic je vybavený automatickým ohrevom vzduchu. V prípade, že je teplota v miestnosti nižšia ako 25 °C, dôjde k zapnutiu vykurovacej špirály. V prípade, že je teplota v miestnosti vyššia, vykurovacia špirála je vypnutá a sušič tak šetrí energiu. Sušič rúk Dynamic je možné prenastaviť do režimu trvalého ohrevu.

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer DYNAMIC
Použitie:	Vhodný do všetkých typov prevádzok
Kód tovaru TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	70 dB
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely lak / kartáčovaný nerez
Ovládacie prvky:	Nie
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťací systém:	Automatický- infračervený
Spúšťacie vzdialenosť:	15-20 cm
Ohrev vzduchu:	Automaticky podľa okolitej teploty / trvalo zapnuté
Prietok vzduchu:	34.3 l / s
Prúd vzduchu:	70 m / s
UV sterilizácia:	Nie
Typ:	teplovzdušný
Materiál krytu:	Bílý kov: Kov, Kartáčovaný nerez: Nerezová ocel
Štandardné filter vzduchu:	HEPA filter

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Áno
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX1

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1200-1450 W
Výkon vykurovacieho telesa:	650-750 W
Výkon Motora:	550 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	6,9 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	140 cm

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	312x302x172 mm
Hmotnosť prístroja:	4,1 kg
Rozmery balenia:	340x205x355 mm
Váha vr. obalu (kg):	4,8 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	20,5
Výška obalu (cm):	34
Hĺbka obalu (cm):	35,5

